

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H53530-03 ZIB 30****Použití**

- Pás pro doplňkovou hydroizolační vrstvu
- Vhodné pro podstřeší se zvýšenými požadavky
- Podkladní vrstva pro šindele

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

system3

EN 13859-1:2014

Harmonizovaná norma

EN 13859-1:2014

Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristika | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|---|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | E | EN 13859-1:2014 |
| Pevnost v tahu podélná/příčná | 750/550 ($\pm 100/\pm 100$) N/50mm | EN 13859-1:2014 |
| Prodloužení při přetržení | 40/45 ($\pm 10/\pm 10$) % | EN 13859-1:2014 |
| Odolnost proti protrhávání (dírk hřebíku) podélná/příčná | 180/180 ($\pm 30/\pm 30$) N | EN 13859-1:2014 |
| Ohyb za studena | -25 °C | EN 13859-1:2014 |
| Odolnost proti pronikání vody | W1 | EN 13859-1:2014 |
| Vodotěsnost po umělém stárnutí | W1 | EN 13859-1:2014 |
| Pevnost v tahu po umělém stárnutí | 750/550 ($\pm 200/\pm 200$) N/50mm | EN 13859-1:2014 |
| Prodloužení při přetržení po umělém stárnutí podélně/příčně | 40/45 ($\pm 10/\pm 10$) | EN 13859-1:2014 |
| Nebezpečné látky | Žádné | EN 13859-1:2014 |

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.