

H 90087

Klemmschiene, Edelstahl

Produkt Přítlačná lišta z pozinkované ploché oceli, podle ÖNORM B 3692

Použití Ukončení hydroizolace asfaltových pásů v oblasti na stěnách

Technické vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Délka	m	3
Šířka	mm	50
Tloušťka	mm	5
Průměr otvoru pro šroub	mm	10
Vzdálenost otvorů pro šrouby	mm	ca. 250
Vzdálenost otvorů pro šrouby od okraje	mm	ca. 75
Hmotnost	kg/Stück	ca. 6,5

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "