

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H94053-02 Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.0****Použití**

- Hydroizolační membrána s bariérou proti vlhkosti a ventilací typu V

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

system2+

EN 13967:+A1:2017

Harmonizovaná norma

EN 13967:+A1:2017

Notifikovaný subjekt

0799 KIWA MPA Bautest GmbH, TBU Gutenbergstraße 29, D-48268 Greven

Osvědčení o shodě řízení výroby

0799-CPR-304

Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristika | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Vodotěsnost | wasserdicht W1 | EN 13967:+A1:2017 |
| Reakce na oheň | E | EN 13967:+A1:2017 |
| Tahová síla podélně/příčně | ≥ 310 / ≥ 260 N/50 mm | EN 13967:+A1:2017 |
| Odolnost proti statickému zatížení | keine Perforation bei 20 kg/24 h | EN 13967:+A1:2017 |
| Smyková odolnost spojů | NPD | EN 13967:+A1:2017 |
| Trvanlivost vodotěsnosti po umělém stárnutí | wasserdicht | EN 13967:+A1:2017 |
| Trvanlivost vodotěsnosti vůči chemikáliím | wasserdicht | EN 13967:+A1:2017 |
| Odolnost proti nárazu | ≥ 450 mm | EN 13967:+A1:2017 |
| Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) | ≥ 215 / ≥ 225 N | EN 13967:+A1:2017 |
| Nebezpečné látky | NPD | EN 13967:+A1:2017 |

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.