

H 96071

# Anschlussmanschette NW 20, mit Schrumpfschlauch

<b>Produkt</b>	Manžeta pro realizaci prostupu potrubí, kabelů, vedení, upevnění atd. přes hydroizolaci střechy nebo spodní stavby
<b>Zpracování</b>	Proces svařování. Horní konec je chráněn proti vniknutí vody pomocí dodávané smršťovací trubice.
<b>Poznámky</b>	Jiné rozměry na vyžádání

**Technické vlastnosti**

	<b>Jednotka</b>	<b>Hodnota</b>
Výška	mm	300
Vnitřní průměr	mm	20
Vnější průměr	mm	26
Průměr límce	mm	430
Délka smršťovací trubice	mm	ca. 200
Průměr smršťovací trubice	mm	28/6
smrštitelné na	mm	6

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "