









INFO zu den Leistungserklärungen für JACKODUR

JACKON stellt die Leistungserklärungen produktionsbezogen zur Verfügung.

Zum Erhalt der Leistungserklärung wird der Artikelcode vom gelieferten Paket (Etikette) benötigt, zB AA02775A

	JACKODUR KF 500 Standard		
Format/size/dimension	1250x600 mm	4502775	
Paket/package/paquet	3,75 m ³		
Dicke/thickness/epaisseur	80 mm	4 025345 027754	
Stück/pieces/piecesl	5		
Kante/edge/bords			
	Herstelljahr year of production année de production	2013	
	Brandverhalten fire behavior réaction au feu	Euroklasse E	
	extrudierter Polystyrolschaum extruded polystyrene foam mousse de polystyrène extrudé	EN 13164:2013-03	
	Wärmeleitfähigkeit thermal conductivity conductivité thermique	$\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
	Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance résistance thermique	$R_D = 2,15 \text{ m}^2\text{K/W}$	
www.jidop.com/AA02775A			
XPS DIN EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2)1,5/50)180-WD(Y)2-WL(T)0,7-FTCD1			
 Z-23.15-1477; Z-23.31-1540; Z-23.33-1539; Z-23.34-1613			

Auf der Website [DOP: Leistungserklärungen für JACKODUR-Produkte zum Download \(jackson-insulation.de\)](http://jackson-insulation.de) kann der Kunde die Leistungserklärung selbst abrufen. Der Kunde kann uns auch den Artikelcode mitteilen und wir besorgen dann die Leistungserklärung.