

Izjava o svojstvima br. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda****LE-H55025-03 BARUPLAN KVD E 40 KSK AN (ANTHRAZIT)****Namjena**

- Završni sloj za višeslojne krovne bitumenske sisteme

**Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti značajki**

system2+ EN 13707:2004 + A2:2009

**Usklađena tehnička specifikacija** EN 13707:2004 + A2:2009**Prijavljeno tijelo** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje** 1139-CPR-0027/06**Objavljeno svojstvo**

| Bitne značajke  | Svojstva                      | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Vodonepropusnost  | 100 kPa                       | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Otpornost na požar iz vana                                    | Broof t1 <sup>[1]</sup>       | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Reakcija na požar   | E                             | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Otpornost spojeva na smik                                     | NPD                           | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Prekidna sila uzdužno/poprečno                                | 950/700 (±100/±100)<br>N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Istezanje pri slomu   | 45/50 (±10/±10) %             | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Otpornost na udar   | NPD                           | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Otpornost na statičko opterećenje                             | NPD                           | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Otpornost na trganje uzdužno/poprečno                         | 200/200 (±50/±50) N           | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Savitljivost pri niskim temperaturama                         | -25 °C                        | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Savitljivost pri niskim temperaturama nakon umjetnog starenja | -15 °C                        | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Vodonepropusnost nakon izlaganja tekućim kemikalijama         | NPD                           | EN 13707:2004 + A2:2009          |
| Opasne tvari  | Nema                          | EN 13707:2004 + A2:2009          |

[1] Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Direktor

[b] Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice.