

H F5140

Polyfin Wartungswegbahn

Proizvod Sintetička krovna hidroizolacijska membrana s uloškom od staklenog voala, na bazi FPO, kompatibilna s bitumenom

POLYFIN hodna staza je FPO membrana sa strukturiranom površinom. Štite POLYFIN krovne membrane od mehaničkih naprezanja i oštećenja uzrokovanih prometom po krovu prilikom održavanja krovne opreme i uređaja.

Nije namijenjena za ugradnju na prohodne krovove poput terasa.

Gornja strana siva

Donja strana siva

Primjena • Zaštitni sloj za krovnu membranu, označavanje hodnih puteva

Ugradnja Zavarivanje u struji vrućeg zraka

Pakiranje 12 rola dimenzija 20 m x 0.75m = 180 m² po paleti

Više informacija Ploče su namijenjene za direktnu ugradnju na površinu Polyfin krovnih membrana. Obodno se zavaruju, u struji vrućeg zraka, za površinu Polyfin membrana. Uzdužni rubovi se mogu zavarivati sa samohodnim uređajem za zavarivanje vrućim zrakom. Za detalje ugradnje zavrivanja vrućim zrakom, pogledati Polyfin uputstvo za ugradnju.

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2		Nema
Dužina	EN 1848-2	m	20
Širina	EN 1848-2	m	0,75
Debljina	EN 1849-2	mm	ca. 2,1
Plošna masa	EN 1849-2	kg/m ²	ca. 2,1
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
	DIN 51130		R 10



Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićeni od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.