

H 70017

# Büscherit Voranstrich BV 25

<b>Proizvod</b>	<p>Prajmer na bazi bitumena V<sub>N</sub> sa rastvaračima za hidroizolaciju krovova i podruma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>• Primenljivo hladno</li><li>•</li><li>• Otporan na mraz</li><li>•</li><li>• Slab miris i bez fenola</li><li>•</li><li>• Veoma dobro prijanjanje na podkonstrukciju</li><li>•</li><li>• Kratko vreme sušenja</li><li>•</li><li>• Mali sadržaj rastvarača</li></ul>
<b>Primena</b>	<p>Pogodan kao osnovni premaz na podlogama od betona, lakog betona, cigli i blokova, maltera i metala. Koristi se pre ugradnje polimerbitumenskih membrana za krovne i građevinske hidroizolacione sisteme.</p>
<b>Ugradnja</b>	<p>Površina mora biti čvrsta, srednje hrapava, čista i suva.</p> <p>BÜSCHERIT PRIMER BV 25 naneti četkom ili valjkom, pri temperaturi podloge od min. +5°C. U slučaju višeslojnog nanošenja, svaki sloj mora biti potpuno suv, pre nanošenja sledećeg.</p> <p>Prajmer je moguće koristiti na otvorenom, ili u dobro provetrenim prostorima. Svež nanos prajmera može biti oštećen ili spran ako je izložen padavinama.</p> <p>Za informacije o sigurnom načinu skladištenja i upotrebe, pogledati sigurnosti list proizvoda.</p>
<b>Potrošnja</b>	<p>0,2 – 0,4 l/m<sup>2</sup> po sloju, u zavisnosti od stanja podloge</p>
<b>Vreme sušenja</b>	<p>oko 6 časova, u zavisnosti od stanje podloge i spoljašnje temperature</p>
<b>Rok upotrebe</b>	<p>Skladištenje 2 godine u originalnom, neotvorenom, neoštećenom pakovanju.</p>
<b>Pakovanje</b>	<p>kante od 25 litara, raspoloživo i u kantama od 10 litara (BV 10)</p>

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**